

KARAKTERISTIKE

KUĆIŠTE OD NERĐAJUĆEG ČELIKA , VISOKO PRECIZAN UREĐAJ
 BROJČANIK VISOKE REZOLUCIJE
 ANTI PARALAKS TRAKA SA OGLEDALOM (PRECIZNIJE UOČAVANJE)
 KAZALJKA TIPA "NOŽ" - JASNO UOČLJIVA
 PRIKLJUČAK DIREKTNO ZAVAREN ZA KUĆIŠTE
 PREMA STANDARDU EN 837-1

PRIMENA

KALIBRACIJA / TESTIRANJE U LABORATORIJ, POGODAN ZA RAZLIČITE
 PROCESNE INDUSTRIJE I SVE GASNE / TEČNE MEDIJE, KOJI NEĆE
 OMETATI SISTEM PRENOSA PRITISKA.

STANDARDNE VERZIJE

NOMINALNE VELIČINE: 160, 200mm



STANDARDNE KARAKTERISTIKE

Klasa tačnosti	: 0.25%, 0.5%, 0.6% (na 20°C)
Temperatura okoline	: max 65°C
Procesna temperatura	: max 65°C
Opsezi u ponudi	: -1 do 100 bar
Opseg radnog pritiska	: 75 % od vrednosti punog mernog opsega

MATERIJALI IZRADE

Kućište i poklopac	: AISI 304 SS Bajonetnog tipa
Burdon	: Bakar berilijum
Priključak	: AISI 316 SS
Mehanizam	: Visoko precizni tip
Zavrtanj za prigušivanje	: AISI 316 SS
Stepen zaštite	: IP 65
Brojčanik	: Aluminijski, zelen sa crnom oznakom sa anti paralaks ogledalo trakom
Kazaljka	: Izbalansirana, precizna, mikrometarski podesiva
Stoper kazaljke	: Opužnog tipa
Prozor	: Sigurnosno staklo (laminirano)
Varovi	: TIG zavarivanje
Zaptivka	: Neopren
Disk zaštite od detonacije	: Neopren

Kada temperatura mernog sistema odstupa od referentne temperature (+ 20°C) maksimalna greška iznosi $\pm 0,4\%$ / 10K prave vrednosti skale.

izvod iz kataloga MIE - verzija 1.0 (02/2026)

TABELA MERNIH OPSEGA

Merni opseg (bar)	Kod za naručivanje
-1 do 0 bar	101
-1 do 1,6 bar	101,6
-1 do 3 bar	103
-1 do 9 bar	109
-1 do 15 bar	115
-1 do 24 bar	124
0 do 0,6 bar	000,6
0 do 1 bar	001
0 do 1,6 bar	001,6

Merni opseg (bar)	Kod za naručivanje
0 do 2,5 bar	002,5
0 do 4 bar	004
0 do 6 bar	006
0 do 10 bar	010
0 do 16 bar	016
0 do 25 bar	025
0 do 40 bar	040
0 do 60 bar	060
0 do 100 bar	100

KODOVI ZA NARUČIVANJE

1. VELIČINA KUĆIŠTA

160	160mm
200	200mm

2. NAČIN MONTAŽE

R	Radijalni, po obodu odozdo
A	Aksijalni ekscentrično odpozadi
RP	Radijalni sa prirubnicom
AP	Aksijalni sa prirubnicom

3. PRIKLJUČAK

14B	½" BSP (M) (G½"(M))
14N	½" NPT (M)
14M	M20x1.5 mm (M)
14R	½" BSPT (M) (R½"(M))

4. OPSEG

X	Pogledati „Tabela opsega“
---	---------------------------

5. DODATNE OPCIJE

TG	Inox TAG pločica
KL05	Kl. Tačnosti 0,5%
KL025	Kl. Tačnosti 0,25%
ET	Sertifikat o etaloniranju od akreditovane laboratorije

PRIMER NARUČIVANJA: MIE-160-R-14B-016